


- Svitare la testata della siringa dal serbatoio

**Tirare la maniglia fino in fondo (assicurarsi di averla tirata tutta)**




- Togliere il coperchio in plastica e il sigillo dalla cartuccia

Inserire la cartuccia seguendo il verso indicato dalla freccia

- la parte da infilare nel serbatoio è quella del coperchio
- la parte che rimane fuori è quella del sigillo o quella che deve essere tagliata

**NON INVERTIRE IL VERSO DI INSERIMENTO DELLA CARTUCCIA**



- Rilasciare lentamente la maniglia. Sfiatare il tappo "b"

**IMPORTANTE:** La presenza di bolle d'aria all'interno del serbatoio ne preclude il funzionamento.

## NON UTILIZZARE CON GRASSI ALLA GRAFITE E AL SILICONE

- **MOLTO IMPORTANTE:**

Tutte le nostre siringhe sono provate e collaudate. Assicuriamo il funzionamento.

Nel caso in cui la siringa non faccia fuoriuscire il grasso, il caricamento della cartuccia non è stato effettuato nel modo corretto (la membrana del serbatoio non è inserita correttamente nella cartuccia e non spinge il grasso nella testata superiore).

Nel caso di caricamento manuale del grasso nel serbatoio, prestare attenzione alla formazione di bolle di aria.

**NON CARICARE PRIMA LE SIRINGHE CON CARTUCCE E POI USARLE PER GRASSO SFUSO**